

仕 様 書

製品仕様

製品仕様		FW-85BZ30L		FW-75BZ30L		FW-65BZ30L	
パネル性能	パネル	液晶パネル		液晶パネル			
	画面サイズ:V型	85		75		65	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)					
	輝度(ピーク輝度):cd/m ^{*1}	440(ー)					
	色域(DCIカバー率/NTSCカバー率):%	92/82					
	最大表示色数	10.7億色					
	ピクセルピッチ	0.4875×0.4875		0.4296×0.4296		0.372×0.372	
	コントラスト ^{*1}	6,000:1				1,200:1	
	ダイナミックコントラスト ^{*1}			300,000:1			
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec ^{*1}	15.9				8	
	パネル種別	VA				IPS	
	パネル表面処理(ヘイズ値)	アンチグレア(ヘイズ値2%)				アンチグレア(ヘイズ値1%)	
	視野角 (左右/上下):度 ^{*1}			178/178 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)			
	画質	バックライト			直下型LED		
HDR信号対応 ^{*2}				●(HDR10/HLG/Dolby Vision)			
高画質プロセッサー				高画質プロセッサー「HDR X1」			
超解像エンジン				4K エクセス リアリティアー プロ			
広色域				トリルミナス プロ			
高コントラスト				ー			
パネルリフレッシュレート				60Hz			
倍速機能				ー			
センサー				●(明るさセンサー)			
音質		スピーカー数			2		
	実用最大出力(JEITA):W			20(10+10)			
	スピーカー種類			エックス バランスド スピーカー			
	スピーカー機能			フルレンジ×2			
	Dolby Atmos対応			●			
入出力端子	音声強調			●(ダイアログエンハンサー)			
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子 ^{*3}			ー/1			
	HDMI入力端子 ^{*4}			4			
	HDMI2.1に規定される機能			eARC ^{*5} 、ALLM ^{*6}			
	RS-232C ^{*7}			1			
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)			1			
	ヘッドホン出力端子 ^{*8} /アナログ音声出力端子			1/ー			
	センタースピーカー入力端子			ー			
ネットワーク機能	USB端子			2			
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)			1			
	無線LAN機能 ^{*9}			IEEE802.11ac/a/b/g/n			
	無線LAN対応周波数			2.4GHz/5GHz			
	Bluetoothオーディオ機器対応 ^{*10}			●			
	Bluetooth対応プロファイル			HID/HOGP/SPP/A2DP ^{*11} /AVRCP			
	Works with Apple AirPlay			●			
	Chromecast built-in			●			
	Works with Apple HomeKit			●			
	インターネットブラウザ			ー			
各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	189.9×108.9×7.1 [189.9×117.6×45.6]		168.6×96.9×7.2 [168.6×104.5×41.0]		146.2×84.2×7.1 [146.2×91.2×33.8]	
	スタンド幅:cm	153.2		133		113	
	質量[スタンド含む]:kg	44.5 [46]		31.7 [32.9]		21.2 [22.1]	
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	187.2×105.3、214.8		165.0×92.8、189.3		142.8×80.4、163.9	
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm ^{*12}	203.8×124.3×26.0		181.2×111.8×18.9		157.6×96.9×18.6	
	梱包サイズ(質量):kg ^{*12}	62		43		30	
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	1.19/1.19/2.06		1.6/1.6/2.1		1.51/1.51/1.96	
	VESA対応(横×縦):cm	40×40				30×30	
	ACアダプター ケーブル:cm			ー			
	電源コード:cm			350			
チューナー 関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS ^{*13}	ー/ー/ー		ー/ー/ー		ー/ー/ー	
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	ー/ー		ー/ー		ー/ー	
	CATV:ch/CATVパススルー ^{*14}	ー/ー		ー/ー		ー/ー	
	データ放送デコーダー ^{*15} /iVプリッドキャスト対応	ー/ー/ー		ー/ー/ー		ー/ー/ー	
	外付けHDD録画 ^{*16} /外付けHDD複数番組録画 ^{*16}	ー/ー		ー/ー		ー/ー	
その他	ソニーロゴ位置/縦置き ^{*17*18}			側面/●			
	傾斜設置 ^{*17}			横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾15度、後傾20度			
	プロモード/IPコントロール			●/●			
	OS ^{*19}			Android TV™			
	HTML5/javascript			●			
	DICOMガンマ設定 ^{*20}			●			
	24時間連続使用 ^{*21}			●			
	保証3年/長期保証5年 ^{*22*23}			●(標準付帯)/●(有償オプション)			
	メモリー容量			16GB			
	動作温度/動作湿度:℃/%			0~40/20~80(結露なきこと)			
	消費電力[待機時]:W	248[0.5]		306[0.5]		230[0.5]	
	年間消費電力量:kWh/年 ^{*24}	ー		ー		ー	
	省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	ー		ー		ー	
	省エネ多段階評価(★数)	ー		ー		ー	
	ブラビアリンク/ホームネットワーク機能(イーサネット/リンク)			●/●(クライアント機能) ^{*25}			
	PlayStation®5との連携機能			オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ連動画質モード			
	付属品			標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、 ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター			
	※保証書・取扱説明書・組み立て/設置ガイド はすべてに同梱						

^{*1} 仕様標準値であり、保証値ではありません。^{*2} 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。^{*3} 片方が4種ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。^{*4} 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した機器を、テレビのいづれかのHDMI入力端子に接続してください。^{*5} イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。^{*6} eARCは[HDMI3]入力端子のみ対応。ALLMは[HDMI3.4]入力端子のみ対応。^{*7} Stereo Mni(ステレオミニ)端子。^{*8} ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出すことはできません。^{*9} ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。^{*10} 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、両者の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。^{*11} LDACには対応していません。^{*12} おおよその値です。^{*13} 1つは視聴専用チューナー、2つは録画専用チューナーとなります。^{*14} ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上放送を再放送する際の、同一周波数/パススルー方式と、周波数変換/パススルー方式のすべての周波数に対応しています。^{*15} データサービスは、放送経路だけでなく通信経路でもコンテンツが提供される新4K8K衛星放送のサービスです。^{*16} 一部のHDDでは使用できません。^{*17} 傾斜前後/傾斜後/傾斜方向で設置する際のご注意ください(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/)。^{*18} 縦設置の場合、ディスプレイ背面の設置方向ラベルをご確認ください。^{*19} 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。ブラビアの利用には、Google利用規約及びGoogleのプライバシーポリシーの同意が必要です。^{*20} 本機能をご利用の場合は、搭載されているDicomsimplayerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。JESRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。^{*21} 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付きや、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。^{*22} 保証内容はメーカー保証と同等です。対象に業務用途が含まれます。^{*23} 長期保証5年の適用には、法人向けブラビアの購入と同時のお申込みであることが条件となります。^{*24} 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(2026年度基準5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。^{*25} ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のインターネット接続が必要です。



仕 様 書

製品仕様

製品仕様		FW-55BZ30L		FW-50BZ30L		FW-43BZ30L		
パネル性能	パネル			液晶パネル				
	画面サイズ:V型	55		50		43		
	画素数			約829万画素(水平3,840×垂直2,160)				
	輝度(ピーク輝度):cd/m ^{*1}			440(ー)				
	色域(DCカバー率/NTSCカバー率):%			92/82				
	最大表示色数			10.7億色				
	ピクセルピッチ	0.315×0.315		0.285375×0.285375		0.2451×0.2451		
	コントラスト ^{*1}	1,200:1		5,000:1		1,200:1		
	ダイナミックコントラスト ^{*1}			300,000:1		400,000:1		
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec ^{*1}	8		9.5		8		
	パネル種別	IPS		VA		IPS		
	パネル表面処理(ヘイズ値)			アンチグレア(ヘイズ値1%)				
画質	視野角(左右/上下):度 ^{*1}			178/178 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)				
	バックライト			直下型LED				
	HDR信号対応 ^{*2}			●(HDR10/HLG/Dolby Vision)				
	高画質プロセッサー			高画質プロセッサー「HDR X1」				
	超解像エンジン			4K エクセス リアリティー プロ				
	広色域			トリルミナス プロ				
	高コントラスト			ー				
	パネルリフレッシュレート			60Hz				
	倍速機能			ー				
	センサー			●(明るさセンサー)				
音質	スピーカー数			2				
	実用最大出力(JEITA):W			20(10+10)				
	スピーカー種類			エックス バランスド スピーカー				
	スピーカー機能			フルレンジ×2				
	Dolby Atmos対応			●				
入出力端子	音声強調			●(ダイアログエンハンサー)				
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子 ^{*3}			ー/1				
	HDMI入力端子 ^{*4}			4				
	HDMI2.1に規定される機能			eARC ^{*5} 、ALLM ^{*6}				
	RS-232C ^{*7}			1				
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)			1				
	ヘッドホン出力端子 ^{*8} /アナログ音声出力端子			1/ー				
	センタースピーカー入力端子			ー				
	USB端子			2				
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)			1				
ネットワーク機能	無線LAN機能 ^{*9}			IEEE802.11ac/a/b/g/n				
	無線LAN対応周波数			2.4GHz/5GHz				
	Bluetoothオーディオ機器対応 ^{*10}			●				
	Bluetooth対応プロファイル			HID/HOGP/SPP/A2DP ^{*11} /AVRCP				
	Works with Apple AirPlay			●				
	Chromecast built-in			●				
	Works with Apple HomeKit			●				
	インターネットブラウザ			ー				
	各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	124.3×72.1×7.1 [124.3×78.7×33.8]		112.6×65.3×7.0 [112.6×71.8×28.6]		97.2×56.7×7.0 [97.2×63.2×28.6]	
		スタンド幅:cm	98.3		66.5			
質量[スタンド含む]:kg		15.7 [16.6]		12.3 [12.9]		10 [10.5]		
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm		121.0×68.0、138.8		109.6×61.6、125.7		94.1×52.9、108.0		
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm ^{*12}		135.0×83.9×16.2		122.8×78.6×14.3		107.2×69.9×14.3		
梱包サイズ(質量):kg ^{*12}		23		17		14		
ベゼル幅(上/左右/下):cm		1.51/1.51/1.96		1.36/1.36/1.99		1.36/1.36/2.07		
VESA対応(横×縦):cm		30×30		20×20				
ACアダプター ケーブル:cm				ー				
電源コード:cm		350		300				
チューナー 関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS ^{*13}			ー/ー/ー				
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)			ー/ー				
	CATV:ch/CATVパススルー ^{*14}			ー/ー				
	データ放送/データサービス ^{*15} /iVプリッドキャスト対応			ー/ー/ー				
	外付けHDD録画 ^{*16} /外付けHDD録画番組録画 ^{*16}			ー/ー				
その他	ユニコーンロゴ位置/縦置き ^{*17} ^{*18}			側面/●				
	傾斜設置 ^{*17}	横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾15度、後傾20度				横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾20度、後傾20度		
	プロモード/IPコントロール			●/●				
	OS ^{*19}			Android TV TM				
	HTML5/javascript			●				
	DICOMガンマ設定 ^{*20}			●				
	24時間連続使用 ^{*21}			●				
	保証3年/長期保証5年 ^{*22} ^{*23}			●(標準付帯)/●(有償オプション)				
	メモリー容量			16GB				
	動作温度/動作湿度:℃/%			0～40/20～80(結露なきこと)				
	消費電力[待機時]:W	202[0.5]		140[0.5]		103[0.5]		
	年間消費電力量:kWh/年 ^{*24}			ー				
	省エネ基準達成率(目標年度2026年度)			ー				
	省エネ多段階評価(★数)			ー				
	ブラビアリンク/ホームネットワーク機能(イーサネット/リンク)			●/●(クライアント機能) ^{*25}				
	PlayStation®5との連携機能			オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ連動画質モード				
	付属品 ※保証書・取扱説明書・組み立て/設置ガイド はすべてに同梱			標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、 ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター				

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。*3 片方が4種ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KpHdRiに対応した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください。*5 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。*6 eARCは[HDMI3]入力端子のみ対応。ALLMは[HDMI3、4]入力端子のみ対応。*7 Stereo Mini(ステレオミニ)端子。*8 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。*9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。*10 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、両者の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。*11 LDACには対応していません。*12 おおよその値です。*13 1つは視聴専用チューナー、2つは録画専用チューナーとなります。*14 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上放送を再放送する際、同一周波数/パススルー方式と、周波数変換/パススルー方式のすべての周波数に対応しています。*15 データサービスは、放送経路だけでなく通信経路でもコンテンツが提供される新4K8K衛星放送のサービスです。*16 一部のHDDでは使用できません。*17 奥長前傾/横長後傾/縦長方向で設置の際の注意はこちら(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/)。*18 縦設置の場合、ディスプレイ背面の設置方向ラベルをご確認ください。*19 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。ブラビアの利用には、Google利用規約及びGoogle のプライバシーポリシーの同意が必要です。*20 本機能をご利用の場合は、搭載されているDicomsimplayerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータースタンドに対応します。医療用安全規格は取得していません。JESRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。*21 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付きや、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。*22 保証内容はメーカー保証と同等です。対象に業務用途が含まれます。*23 長期保証5年の適用には、法人向けブラビアの購入と同時のお申込みであることが条件となります。*24 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(2026年度基準5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*25 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のインターネット接続が必要です。

FW-85BZ30L

Technical drawing of the LED display showing front and side views with dimensions.



Front View Dimensions:

- Overall Width: 1899
- Inner Width: (1874.8)
- Overall Height: 1055.8
- Inner Height: (527.9)
- Bottom Panel Height: 548.5

Side View Dimensions:

- Top Panel Thickness: 71
- Bottom Panel Thickness: 15.9



Label: 扣壳光部・LED (Pointing to the bottom panel area)





寸法図

FW-75BZ30L

スタンドなし





スタンドあり




寸法図

FW-65BZ30L

スタンドなし





スタンドあり






寸法図

FW-55BZ30L

スタンドなし





スタンドあり






寸法図

FW-50BZ30L

スタンドなし





スタンドあり



寸法図

FW-43BZ30L

スタンドなし



スタンドあり

